

BRUGGHER®

SCHEDA TECNICA

DRAGON

CARATTERISTICHE GENERALI:

E' una tinta per legno con particolare effetto uniformante, da applicare a spruzzo e poi stracciare, o da applicare direttamente con un panno.

IMPIEGHI:

E' indicato dove c'è necessità di uniformare il colore, anche per applicazione su supporti con particolari difficoltà di assorbimento, come per esempio pioppo, toulipier, ciliegio. Ideale per ottenere uniformità di colore su manufatti realizzati con differenti essenze.

APPLICAZIONE:

La DRAGON è applicabile a spruzzo ed entro pochi minuti si può stracciare con una spugna, pennello o panno, può essere diluita con DILUENTE POLIURET. 621 oppure con DILUENTE POLIURET. RITARDANTE 640. Applicando la DRAGON diluita con il DILUENTE POLIURET. 621 si ottiene un minor bagnamento del supporto con conseguente minor marcatura del poro e tempi più brevi per effettuare la stracciatura, se diluita con DILUENTE POLIURET. RITARDANTE 640 invece si ottiene maggior bagnamento e marcatura del poro e tempi più lunghi per la stracciatura. E' applicabile con pistole tradizionali, sottopressione, airless, pennello, straccio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

PESO SPECIFICO:	da 0,950 a 1,020 secondo la tinta
VISCOSITA' TF 4 a 25°C	22"-30" secondo la tinta
RESIDUO SECCO	25% +/- 2% secondo la tinta
RESA:	8-10 m ² /Lt secondo tipo legno e metodo di applicazione

DILUENTE:	DILUENTE POLIURET. 621 oppure DILUENTE POLIURET. RITARDANTE 640
-----------	--

PERCENTUALE DI DILUIZIONE:	15 - 20%
----------------------------	----------

ESSICCAZIONE:

In condizioni ottimali di temperatura (18-20° C) abbiamo:

FUORI POLVERE	5 - 10 '
ASCIUTTA AL TATTO	15 - 20 '
ASCIUTTA IN PROFONDITA'	6 h

STOCCAGGIO:

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 24 mesi

DRAGON/1

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com

BRUGGHER®

AVVERTENZE:

Per iniziare un ciclo di lavorazione corretto, accertarsi delle seguenti condizioni:

- che l'eventuale tinta risulti completamente asciutta.
 - che l'umidità del supporto non raggiunga valori elevati (oltre 20%)
 - che non vi siano residui grassi sul supporto che impedirebbero il giusto assorbimento della tinta
- Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Le ns. schede tecniche intendono indicare al lettore i risultati delle prove eseguite in laboratorio, non rivestono però carattere impegnativo.

DRAGON/2

BRUGGHER®

Piazza IV Novembre, 4 20124 - Milano (MI)

Tel 02 56568865

www.bruggher.com info@bruggher.com